

# Threadlocker 577-2L-LOCTITE - 577-2L-LOCTITE

https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/threadlocker/577-2l-loctite

<b>TITRE</b>	Anaérobie
<b>DESCRIPTION</b>	Tubéarcho, résistance moyenne, usage général, upgrade
<b>NOM</b>	LOCTITE 577
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bag in box 2 l
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	NSF, Homologation gaz, Compatibilité oxygène



**Description**

LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés. Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques. Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas. Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce. NOUVEAU : Niveau à réajuster améliore la formulation du produit LOCTITE 577 offrant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure résistance thermique. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

**Avantages**

Résistance moyenne, produit d'étanchéité des filetages métalliques à usage général. Compatible avec les métaux. Étanchéité immédiate à basse pression. Excellente résistance chimique. Préviennent des raccords étant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes. Facile à appliquer. Polymère sur les métaux actifs et passifs. Conforme à la certification NSF Fl No. 123001. Approbation DVGW (EN 751); DVGW No. NG-S146CQ3B2.

**Caractéristiques**

Résistance moyenne, produit d'étanchéité fileté à usage général pour les raccords droit/à 90° ou conique/droit. Il remplit les jeux entre les filetages, étanche et les ferme en même temps.

## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266011981
Packaging	1

[contact@123bearing.ca](mailto:contact@123bearing.ca)

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE