

Gasket sealing

510-250ML-LOCTITE - 510-250ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/510-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Masterjoint, étanchéité plane, haute température
NOM	LOCTITE 510
CONDITIONNEMENT	Tube 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Description

Le LOCTITE® 510 est un adhésif anaérobie résistant aux températures élevées qui polymérise lorsqu'il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il est idéal pour étanchéifier tous types de plans de joints rigides comme des bûches de vilebrequin et des moteurs. Il assure une étanchéité immédiate à base pressée. Le produit améliore la capacité de couple pour les plans assemblés.

Avantages

Adapté à des températures élevées
Plans de joint métalliques usinés rigides
Capacité de polymérisation de la surface des plans et aux rayures, dépassant pas 0,25 mm
Améliore la capacité de couple pour les plans assemblés
Conforme à la norme NSF #1, 12/2007

Caractéristiques

Étanchéité plane - résistance élevée à la température et aux produits chimiques. Recommandé pour les plans de joint rigides.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266510729
Packaging	1

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE