

Gasket sealing

SI-5926-315ML-LOCTITE - SI-5926-315ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/si-5926-315ml-loctite>

TYPE	Siéone
DESCRIPTION	Silicone mono-composant acétique bleu, étanchéité de plans de joints (N, NLM, NPS, S45)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONDITIONNEMENT	B - Tu 40 ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

Description

La LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polymérisable. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habilement utilisé pour les carters de distributeurs, couvercles de différentiel, carters d'huile, carters de transmissions, pompes à eau et ballons de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55°C à 200°C.

Avantages

Forme un joint souple silicone flexible polymérisable. Utilisable sur des surfaces métalliques, plastiques et pièces peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contractions thermiques.

Température d'utilisation: -55 °C à +200 °C

Caractéristiques

Étanchéité plane - produit d'étanchéité silicone flexible polymérisable. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces peintes ou embouties, métal ou plastique.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Weight	395 g
Packaging	1

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE