

Gasket sealer

638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/638-250ml-loctite>

TITRE	Anaakuba
DESCRIPTION	Ébrousse fort usage générale / rapide
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, Certification pour l'eau potable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
 Tolère une légère contamination par huiles industrielles
 Haute résistance aux frottements, y compris les substrats poreux (papier, acier inoxydable)
 Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et bagues cylindriques similaires
 Conforme à la norme NSF N° 123010
 Approuvé pour l'eau potable (NSF 61-146 ARD0619)
 Références: 99145 (02-9320) - 031318

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Packaging	1

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE