

Gasket sealer

638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/638-1l-loctite>

TITRE	Arachide
DESCRIPTION	Biopneum fort, usage général, séchage
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	Et 1 L
APPROBATION*	NSF, Hélicoptère gaz, Tax portable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de remarquables performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées.
Tolère une légère contamination par les huiles industrielles.
Haute résistance aux chocs, aux impacts, y compris les substrats passifs (acier, cuivre inoxydable).
Recommandé pour la fixation d'arbres et d'axes, supports, roulements, glissières cylindriques similaires.
Conforme à la norme NSF N° 132010.
Application: EPDM (EN 75-1) ; NG-5166AR0019
Application: VITON (EN 45001) ; 031118

Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266006482
Packaging	1

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE