


## Housed bearing 2 bolts F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

<https://www.123bearing.ca/bearing-housing/housed-bearing/cast-iron-housed-bearing-2/f2bss20m-ytpss-skf>



d	20	mm
d <sub>1</sub>	28.2	mm
A	25.8	mm
A <sub>1</sub>	11.1	mm
A <sub>2</sub>	24.5	mm
B	31	mm
B <sub>1</sub>	4.5	mm
J	89.7	mm
H	111.8	mm
L	50.4	mm
N	11.1	mm
T	18.3	mm
T <sub>1</sub>	32.6	mm

<b>Données de calcul</b>		
Charge dynamique de base	C <sub>10</sub>	10.8 kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	6.55 kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.28 kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H6)		5000 rpm
<b>Masse</b>		
Masse du palier complet		0.47 kg
<b>Informations de montage</b>		
Filetage vis de blocage	G <sub>2</sub>	M6x0.75
Taille de clé hexagonale pour vis de blocage	N	3 mm
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage		4 Nm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm	G	16 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces	G	0.375 in
<b>Produits associés</b>		
Palier		F2BSS 204-Y
Roulement		YAR 204-ILPWSS
<b>Produits appropriés</b>		
Couvercle d'étanchéité		ECW 204

### PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316577847218
Shaft diameter	20 mm
No. of fasteners	2
Tightening	Eccentric locking ring
Mounting center distance	89.7 mm
Material	STAINLESS STEEL
Packaging	1

[contact@123bearing.ca](mailto:contact@123bearing.ca)

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE