

## Gasket sealing

# PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

<b>TITRE</b>	Arachides
<b>DESCRIPTION</b>	Étanchéité plane, unjoint, moyennement flexible, upgrade
<b>NOM</b>	LOCTITE 518
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bouteille - 5g 25 ml
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	NSF

**Description**  
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOUVEAU** - Hermetique et imperméable à la formation de produits LOCTITE 518 fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure souplesse et adhérence. Meilleure capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu amovible. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

**Avantages**  
Sont flexibles, joints à écart étroit grâce de résistance moyenne pour les joints en étal et joint. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu élargi jusqu'à 25µm. Capacité à jouer sur les surfaces rugueuses à haute pression. Résiste aux conditions de stockage - pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réagit bien en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Répond à la certification NSF P1 no. 12318.

**Caractéristiques**  
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Weight	65 g
Packaging	1

[contact@123bearing.ca](mailto:contact@123bearing.ca)

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE