

Glue

582-250ML-LOCTITE - 234581

<https://www.123bearing.ca/lubricant-adhesive/lubricant/glue/234581>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	CIX, résistance moyenne, polymérisation rapide
NOM	LOCTITE 582
CONDITIONNEMENT	Flacon 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fluide à base méthyacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8.5 Nm lors du desserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

Avantages

Polymérisation rapide
Adapté pour le métal
Pour les diamètres jusqu'à M56
Résistance moyenne

Caractéristiques

Produit d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8.5 Nm pour un desserrage facilité.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266582405
Type	ETANCHEITE
Weight	332 g
Packaging	1
Use	Anaérobie

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE